

Электрокотел представляет собой законченное изделие, готовое к установке. Система управления котла позволяет регулировать температуру воды, подаваемую в систему в соответствии с изменением температуры на улице. Регулировочные кривые изображены на передней панели электрокотла.

В электрокотел встроены следующие элементы:

- ТЭНы, 3 ступени, 2-4-6 или 3-6-9 кВт
- Циркуляционный насос
- Расширительный бак
- Предохранительный клапан
- Клапан заполнения
- Погодозависимая система управления
- УЗО
- Электронные бесшумные контакторы
- Манометр и термометр

Технические данные:

Мощность:
6, 9 кВт

Напряжение:
380В 50Гц

Ток:
9,12 А

Предохранитель:
10А

УЗО:
40/0,03А

Контакторы:
Электронные, бесшумные

Максимальное рабочее давление:
2,5 бар

Предохранительный клапан:
3 бар

Внутренний объем:
6 л

Вес (пустой):
37 кг

Циркуляционный насос:
Grundfos UPS 21/60

Расширительный бак:
Электронные, бесшумные

Воздухоотводчик:
автоматический

Подключение:
3/4" НР

Максимальная рабочая температура:
+110°C

Максимальная температура окружающей среды:
+40°C



Размеры электрокотла

